

## Personal

Chiusura con chiave

**MADE  
IN  
ITALY**



### CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a chiave.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale (art. 11.1115 - 11.1340) e verticale (art. 11.1420 - 11.1530).

Spessore portello: mm. 10; spessore cornice: mm. 12

Per art. 11.1525 e 11.1530, spessore portello mm. 12; cornice mm. 15



### Chiave

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne mm			Dim. pass. porta mm		Dimensioni fondo mm		Peso Kg.	Chiusure chiavistelli	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale
<b>11.1115</b>	230	350	<b>150</b>	215	335	<b>95</b>	150	225	270	390	15	2	2
<b>11.1120</b>	230	350	<b>200</b>	215	335	<b>145</b>	150	225	270	390	16	2	2
<b>11.1220</b>	290	410	<b>200</b>	275	395	<b>145</b>	205	285	330	450	22,5	2	2
<b>11.1320</b>	360	460	<b>200</b>	345	445	<b>145</b>	280	340	400	500	30	3	2
<b>11.1420</b>	430	295	<b>200</b>	415	280	<b>155</b>	335	155	470	330	24	3	2
<b>11.1440</b>	490	370	<b>200</b>	475	355	<b>155</b>	390	225	525	405	29	3	2
<b>11.1125</b>	230	350	<b>250</b>	215	335	<b>195</b>	150	225	270	390	17	2	2
<b>11.1225</b>	290	410	<b>250</b>	275	395	<b>195</b>	205	285	330	450	24	2	2
<b>11.1325</b>	360	460	<b>250</b>	345	445	<b>195</b>	280	340	400	500	32	3	2
<b>11.1425</b>	430	295	<b>250</b>	415	280	<b>205</b>	335	155	470	330	25	3	2
<b>11.1445</b>	490	370	<b>250</b>	475	355	<b>205</b>	390	225	525	405	31	3	2
<b>11.1525</b>	680	480	<b>250</b>	665	465	<b>195</b>	580	335	725	525	77	4	2
<b>11.1230</b>	290	410	<b>300</b>	275	395	<b>245</b>	205	285	330	450	25,5	2	2
<b>11.1330</b>	360	460	<b>300</b>	345	445	<b>245</b>	280	340	400	500	34	3	2
<b>11.1530</b>	680	480	<b>300</b>	665	465	<b>245</b>	580	335	725	525	78	4	2