

NUOVA LINEA

Proiettori **LED**

**per uso residenziale
e per uso cantiere**

La nuova linea di proiettori LED proposta dalla Fanton si compone di una gamma che comprende tre versioni da installazione a parete, tre versioni per uso cantiere con telaio di supporto per utilizzo mobile a pavimento, ed una versione su treppiede telescopico. Fascio di luce a 4000K, direzionale, con angolo di proiezione di 120° i proiettori della linea Fanton permettono di illuminare qualsiasi superficie o location in maniera ottimale con grande risparmio di energia.

NEW

IP65

PLUS TECNICO

**EVITA DI USARE MUFFOLE
O SCATOLE DI DERIVAZIONE GRAZIE
AL CONNETTORE IP65**





CARATTERISTICHE GENERALI

- Versione da parete con corpo nero in materiale termoplastico, resistente alle escursioni termiche, ai raggi UV, autoestingente e indeformabile grado di protezione IP65.
- Versione trasportabile tramite Telaio di colore Giallo completato da una maniglia in gomma con impugnatura ergonomica e spina franco/tedesca di serie.
- Versione con treppiede Telescopico da 1,6 m di altezza e spina franco/tedesca di serie. Treppiede fornibile anche a parte.
- Grado di protezione IP65.



Officina



Laboratorio



Industria



Garage

1600 LUMENS



62660

2400 LUMENS



62661

4000 LUMENS



62662

2250 LUMENS



62671

4000 LUMENS



62672

8000 LUMENS



62673

4000 LUMENS



62681



62681

Codice	Descrizione	WATT	LUMENS	Colore	Conf.	
62660	Proiettore LED IP65 - Colore luce 4000K Apertura fascio luminoso 120° dimensioni 136x120,5x46,5 mm. (LxAxP)	20	1600	■ ■ ■ ■ ■	Scatola	CE
62661	Proiettore LED IP65 - Colore luce 4000K Apertura fascio luminoso 120° dimensioni 180x156,5x51,3 mm. (LxAxP)	30	2400	■ ■ ■ ■ ■	Scatola	CE
62662	Proiettore LED IP65 - Colore luce 4000K Apertura fascio luminoso 120° dimensioni 230x202x55,7 mm. (LxAxP)	50	4000	■ ■ ■ ■ ■	Scatola	CE
62671	Proiettore LED IP44 con supporto portatile Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F spina franco/tedesca 2P+T 16A dimensioni 230x360x205 mm. (LxAxP)	30	2250	■ ■ ■ ■ ■	Scatola	CE
62672	Proiettore LED IP44 con supporto portatile Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F spina franco/tedesca 2P+T 16A dimensioni 295x380x225 mm. (LxAxP)	50	4000	■ ■ ■ ■ ■	Scatola	CE
62673	Proiettore LED IP44 con supporto portatile Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F spina franco/tedesca 2P+T 16A dimensioni 400x462x260 mm. (LxAxP)	100	8000	■ ■ ■ ■ ■	Scatola	CE
62681	Proiettore LED IP44 con supporto telescopico Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120° + cavo 3 m. 3G1 H05RN-F spina franco/tedesca 2P+T 16A Altezza massima 1,60 m.	50	4000	■ ■ ■ ■ ■	Scatola	CE
62645	Treppiede telescopico di ricambio per proiettore Altezza 1,30 m.			■ ■ ■ ■ ■	Scatola	CE