

## Dati tecnici: GBH 36 VF-LI Professional

Potenza	600 W
Potenza del colpo, max.	2,8 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.260 colpi/min
Numero di giri nominale	0 – 960 giri/min
Tensione della batteria	36 V
Capacità della batteria	4 Ah
Peso incl. batteria	4,5 kg
Lunghezza	396,0 mm
Larghezza	107,0 mm
Altezza	221,0 mm
Attacco utensile	SDS-plus
<b>Foratura</b>	
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 26 mm
Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli	8 – 16 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm

## Funzioni

- Reversibilità
- Frizione di sicurezza contro il sovraccarico
- Sistema SDS Bosch

## Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745.  
Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vettoriale di tre direzioni)

Foratura a martello nel calcestruzzo	
Valore di emissione oscillazioni ah	20.0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	1.5 m/s <sup>2</sup>

La rumorosità di grado A dell'elettro utensile comprende tipicamente: pressione acustica 91 dB(A); potenza sonora 102 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

Codice di ordinazione	0 611 901 R0V
2 batterie da 4,0 Ah al litio 1 600 200 03C	✓
Caricabatteria rapido AL 3640 CV 2 607 225 100	✓
Impugnatura supplementare 2 602 025 141	✓
Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria	✓
Limitatore di profondità 210 mm 1 613 001 010	✓
Mandrino autoserrante 13 mm 2 608 572 212	✓
Valigetta L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓



### Attacco utensile SDS-plus

Trasmissione della potenza ottimale. Per martelli perforatori della classe da 2 – 4 kg.



### Rotazione destrorsa e sinistrorsa

Per avvitare e svitare.



### Tecnologia al litio

Nessun autoscaricamento. Nessun effetto memoria.



### Anti-Rotation

Interruzione della trasmissione della potenza.

