

MARCONOL OLIO PAGLIERINO

OLIO RAVVIVANTE PER LEGNO ALL'INTERNO

cod. 5310102

DESCRIZIONE

MARCONOL OLIO PAGLIERINO è un olio limpido di colore ambrato, indicato per lucidare, nutrire e rigenerare qualsiasi tipo di manufatto in legno all'interno come mobili, infissi, serramenti e perlinature. Non filmogeno. Ideale nel restauro di mobili antichi.

MARCONOL OLIO PAGLIERINO penetra nelle fibre del legno ravvivandone le colorazioni e conferendo al legno tonalità calde e piacevoli.

Idoneo per la finitura ad olio del legno.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su manufatti in legno all'interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: olii vegetali a base di alchilbenzoli pesanti

-Massa volumica UNI 8910: 0,89 ± 0,05 kg/l

-Aspetto: liquido oleoso trasparente di colore tendente al giallo

-Punto di infiammabilità: superiore a 155 °C

-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): almeno 24 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Le superfici da trattare devono essere asciutte ed esenti da polveri e grassi.

- Carteggiare leggermente la superficie quindi procedere all'applicazione di MARCONOL OLIO PAGLIERINO.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

-Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

-Attrezzi: pennello

-Nr strati: 1

-Prodotto pronto all'uso.

-Modalità applicative:

Dopo aver applicato MARCONOL OLIO PAGLIERINO, aspettare almeno 24 ore per dargli il tempo di essere assorbito. In seguito, prima di intervenire con altri prodotti, passare la superficie trattata con un panno asciutto per togliere l'olio in eccesso, non bevuto dal legno.

-Pulizia degli attrezzi: subito dopo l'uso con Acquaragia 5200010 o Diluente sintetico 5210011.

-Resa indicativa: 12-15 m²/l per strato.

TINTEGGIATURA

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla

data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.