



Fuga Fresca

Vernice polimerica per rinnovare il colore delle fughe cementizie



CAMPI DI APPLICAZIONE

Fuga Fresca è una vernice pronta all'uso che permette di rinnovare e modificare il colore delle fughe cementizie di pavimentazioni e rivestimenti all'interno in modo semplice e veloce.

Alcuni esempi di applicazione

Fuga Fresca viene utilizzata per eliminare disomogeneità di colore delle fughe determinate, ad esempio, da una non corretta esecuzione delle stesse oppure per eliminare antiestetiche macchie conseguenti all'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fuga Fresca è una vernice polimerica a base di resina acrilica in dispersione acquosa che, grazie alle sue particolari caratteristiche ed al suo eccellente potere coprente, consente di ottenere fughe di colore uniforme, con un minore assorbimento di acqua e, pertanto, di più facile pulibilità.

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare all'esterno o su superfici soggette ad immersione continua (piscine, vasche, ecc.).

- Nel caso di pavimenti e rivestimenti in cotto o materiali lapidei con superficie porosa ed assorbente, il prodotto deve essere applicato solo sulle fughe per evitare macchiature.
- Applicare il prodotto su fughe cementizie aventi una stagionatura di almeno 48 ore.
- Non utilizzare su malte per fughe epossidiche o su giunti di frazionamento sigillati con prodotti siliconici o poliuretanic.
- Non utilizzare **Fuga Fresca** come consolidante di fughe incoerenti e con carenti prestazioni meccaniche a seguito di una non corretta idratazione.
- In caso di contrasto tra vecchio e nuovo colore possono essere necessari più trattamenti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Flacone dosatore

Agitare il flacone prima dell'uso. Rimuovere il tappo ed applicare il prodotto esercitando pressione con l'apposita spugnetta sulla superficie delle fughe pulite e prive di parti inconsistenti, muffe e depositi di calcare.

Fuga Fresca



Trattamento con Fuga Fresca su pavimento in cotto

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido denso
Colore:	disponibile in 26 colori
Massa volumica (g/cm³):	1,37
pH:	8
Residuo solido (%):	58
Viscosità Brookfield (mPa·s):	10,6 (# 6 - rpm 10)
Potere coprente (rapporto di contrasto):	96,93
Presa di sporco (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Resistenza all'abrasione (DIN 53778):	> 10.000 cicli
Resistenza al weather-ometer (ASTM G155) ciclo 1:	ΔE* 0,04
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Pedonabilità:	2 ore
Tempo di attesa prima della pulizia del rivestimento con acqua:	24 ore
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nessuna. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda Dati di Sicurezza

Attendere alcuni minuti che il prodotto applicato sulle fughe si presenti asciutto. Quindi, rimuovere con una spugna inumidita eventuali sbavature sulle piastrelle. Dopo l'uso, lavare accuratamente la spugnetta del flacone dosatore.

Fustino

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare bene il prodotto nel fustino prima dell'uso. Stendere il prodotto con un pennello sulla superficie delle fughe pulite e prive di parti inconsistenti, muffe e depositi di calcare. Attendere alcuni minuti che il prodotto applicato sulle fughe si presenti asciutto. Quindi, rimuovere con una spugna inumidita eventuali sbavature sulle piastrelle.

COLORI

Disponibile 26 colori della gamma "Le fughe colorate MAPEI".

CONSUMO

Il consumo di **Fuga Fresca** varia a seconda della dimensione delle piastrelle e delle fughe.

CONFEZIONI

Fustini da 1 kg e flacone dosatore da 160 g.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e conservate in condizioni normali.
Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Fuga Fresca non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Scheda dati di Sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

Fuga Fresca



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

2803-3-2008

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

(I) A.G. BETA