

Personal

Chiusura con chiave
e combinazione meccanica

**MADE
IN
ITALY**



CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a chiave + combinazione meccanica.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale (art. 11.2115 - 11.2340) e verticale (art. 11.2420 - 11.2530).

Spessore portello: mm. 10; spessore cornice: mm. 12

Per art. 11.2525 e 11.2530, spessore portello mm. 12; cornice mm. 15



Chiave e combinazione meccanica

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne mm			Dim. pass. porta mm		Dimensioni fondo mm		Peso Kg.	Chiusure chiavistelli	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale
11.2115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	16	2	2
11.2215	290	410	150	275	395	95	205	285	330	450	22,5	2	2
11.2120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	17	2	2
11.2220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23,5	2	2
11.2320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	31	3	2
11.2420	430	295	200	415	280	155	335	155	470	330	25	3	2
11.2440	490	370	200	475	355	155	390	225	525	405	30	3	2
11.2125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	18	2	2
11.2225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	25	2	2
11.2325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	33	3	2
11.2425	430	295	250	415	280	205	335	155	470	330	26	3	2
11.2445	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	32	3	2
11.2525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	78	4	2
11.2130	230	350	300	215	335	245	150	225	270	390	19	2	2
11.2230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	26,5	2	2
11.2330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	35	3	2
11.2530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	79	4	2
11.2340	360	460	400	345	445	345	280	340	400	500	37	3	2