



## PATTEX MILLECHIODI ORIGINAL

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo di montaggio base acqua.

### CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto caratterizzato da una notevolissima forza adesiva iniziale (effetto ventosa) e da un ottimo potere riempitivo (fino a 1 cm). E' ideale per fissare, in interni, zoccolini in legno, piani d'appoggio e da lavoro, perline, angolari, pannelli decorativi, pannelli gessati, rivestimenti in moquette, polistirolo, metallo trattato antiruggine, ceramica, mattoni, calcestruzzo, sughero, linoleum e plastica (escluso PP, PE, PTFE).

**Almeno una delle due superfici deve essere assorbente.** Utile per la riparazione di moquette e piccoli listelli di parquet. Il prodotto polimerizzato è sovraverniciabile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica:	Copolimeri acrilici, cariche, addensanti
Colore:	Bianco avorio
Odore:	Pressoché inodore
Peso specifico:	1,3 g/ml circa
Temperatura di applicazione	Minimo +10°C
Temperatura di esercizio:	Da -30°C a +80°C circa
Tempo aperto:	10/15 minuti circa (a seconda della temperatura e umidità)
Indurimento finale:	24-48 ore circa

### STOCCAGGIO:

Teme il gelo. Il prodotto si conserva nei contenitori originali, immagazzinato a temperatura ambiente per circa 18 mesi.

### MODALITA' D'USO

Pulire e sgrassare le superfici da trattare, applicare poi Pattex Millechiodi Original su una sola superficie, per punti o a spatola a seconda del tipo di impiego. Accoppiare quindi, premendo le due superfici; l'effetto ventosa di Millechiodi Original permette anche l'applicazione di pannelli in verticale senza azione di morsettatura, mentre la sua iniziale riposizionabilità consente la correzione a lavoro compiuto, entro 10 minuti dalla posa.

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:  
[www.henkel.it](http://www.henkel.it)  
[www.portalehenkel.it](http://www.portalehenkel.it)