

Legno Grezzo

*Eccellenti proprietà idro e oleorepellenti.
Antimuffa, antifungo. Antiusura.*



Descrizione

lananotecnologia® LEGNO GREZZO è un innovativo trattamento nanotecnologico a base d'acqua che crea una protezione invisibile sulle superfici in legno grezzo. Grazie alle proprietà idrofobe e oleofobe di **lananotecnologia® LEGNO GREZZO**, lo sporco come grasso, olio, agenti atmosferici e altre sostanze contaminanti, non aderiscono ai substrati e saranno quindi rimosse con estrema facilità, anche senza l'utilizzo di prodotti abrasivi.

Dove si applica

lananotecnologia® LEGNO GREZZO può essere applicato su tutti i tipi di superfici in legno grezzo o impregnato.

Caratteristiche

lananotecnologia® LEGNO GREZZO non modifica l'aspetto e la consistenza del legno, è resistente alle alte temperature, alla pulizia a vapore, ai contaminanti ed è stabile ai raggi UV. Basta poca quantità di prodotto per ottenere un effetto eccellente.

Vantaggi

- Le superfici in legno una volta trattate acquistano eccellenti proprietà idrorepellenti e oleorepellenti.
- Nel substrato protetto con **lananotecnologia® LEGNO GREZZO** lo sporco non può penetrare e la superficie si pulisce facilmente.
- Evita la formazione di muffe e funghi.
- Dona un'ottima resistenza contro l'usura.
- Aumenta la durata della superficie grazie a cicli di pulizia ridotti.



Istruzioni per l'uso

Pulire attentamente la superficie che si desidera trattare per rimuovere tutto lo sporco e ogni sorta di contaminante (grasso, olio, polvere, ecc.). Prima dell'applicazione la superficie deve risultare perfettamente pulita e asciutta.

Applicare **lananotecnologia® LEGNO GREZZO** sulla superficie e distribuire uniformemente con l'aiuto di un pennello.

Lasciare asciugare perfettamente senza toccare la superficie trattata. Per superfici ampie consigliamo di utilizzare un dispositivo airless con sistema HVLP (bassa pressione) che permette un'applicazione omogenea.

Viste le innumerevoli varietà di legno (acero, abete, frassino...) e relative condizioni (legno invecchiato, giovane...) consigliamo di effettuare sempre un piccolo test su un'area nascosta per verificare l'effettiva compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.

Tempi di reazione

L'effetto idrorepellente sarà visibile già dopo alcuni minuti, ma il pieno e ottimale effetto protettivo sarà raggiunto dopo 24 ore.

Il Kit contiene

- una bottiglietta spray da 50 ml di PROTETTIVO

Consumo

Il consumo di lananotecnologia® LEGNO GREZZO dipende dal metodo di applicazione e dalla porosità della superficie. In genere sono necessari da 50 a 100 ml al mq.

