



ECTOR P-10



**PROTETTIVO NANOTECNOLOGICO
PER SUPERFICI POLIMERE COME AD
ESEMPIO POLICARBONATI, ABS,
ECC.. COSI' COME SUPERFICI
DIPINTE.**

Questo rivestimento è stato formulato in modo che le superfici polimere non ottengano il contatto con le particelle di sporco. Gli effetti di idrofobia e oleofobia di **Ector P-10** non permettono alle particelle contaminanti come ad esempio grasso, olio, calcare, e agenti atmosferici inquinanti, di aderire ai substrati o saranno rimossi facilmente dal rivestimento, senza applicare agenti abrasivi.

Questo rivestimento è estremamente robusto grazie al suo reticolato inorganico.

I VANTAGGI DI ECTOR P-10

- Non cambia l'aspetto estetico
- Enorme resistenza contro l'abrasione
- Eccellenti caratteristiche di idro e oleofobia
- Di facile applicazione, semplicemente strofinando il prodotto
- Breve tempo di asciugatura. Può essere immagazzinato subito dopo l'applicazione
- Asciuga a temperatura ambiente
- Resistente alla pulizia ad alte temperature e pulizia al vapore
- Eccellente efficienza con basso consumo

Ector P-10 è pronto all'uso e può essere applicato direttamente sulla superficie, creando sottili strati nanometrici molto resistenti agli agenti chimici e meccanici.

La sua formulazione lo rende adatto per una moltitudine di superfici polimere o dipinte. E' resistente ai contaminanti e stabile ai raggi UV.

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Oltre allo spray, si può applicare con spazzola oppure con un panno soffice. Bisogna calcolare che queste tecniche richiedono l'utilizzo di più prodotto. Se dovessero comparire delle striature, lucidare ancora con un panno inumidito con **Ector P-10**.

Tempo di asciugatura:

Pochi minuti dopo l'applicazione di **Ector P-10**, esso è stabilizzato al punto che può essere trasportato e immagazzinato. Il pieno ed ottimale effetto protettivo sarà raggiunto dopo 24 ore dall'applicazione.

Consumo:

Dipende dal metodo di applicazione e dall'assorbimento del substrato. **In genere un litro di prodotto copre una superficie da 80 a 100 mq.**

Durata in magazzino:

almeno 12 mesi nel suo contenitore originale non aperto.



La linea Ector è prodotta da:
R. & R. GROUP SRL Via Francesco Foscari, 8 36016- THIENE -VI
Tel. 0445 366572 www.ectorlab.com