



T KONE XS

Anno di ultima revisione: **2022**

Funzione: **Protezione meccanica**

STRUTTURA: membrana bugnata in HDPE

PROPRIETA'		<i>toll</i>
Materia prima (+ st.UV)	HDPE	

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE			<i>toll</i>
Spessore		mm	7,5 ±1
Resistenza a compressione		kPa	>45
Resistenza a trazione a banda stretta MD/CMD	EN 12311-2	N/50mm	>100 / >100
Allungamento a carico massimo MD/CMD	EN 12311-2	%	>10/>10

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			<i>toll</i>
Larghezza		m	1-1,5-2-2,4-3 ±0,01
Lunghezza		m	20 ±0,1



Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie ulteriori versioni. Per questo motivo ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecniche senza preavviso. Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Eventuali scostamenti o richieste di prodotti speciali, si intendono da concordare preventivamente.

TeMa Technologies and Materials srl

Via dell'Industria 21 - 31029 Vittorio V.to (TV) Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60 - e-mail: info@temacorporation.com - www.temacorporation.com

Rev. 1/2022