



Smart Plus 2

Caratteristiche tecniche:

- Braccetto in acciaio con arresto.
- Corpo monoblocco in lega di alluminio pressofuso
- Meccanismo a pignone e cremagliera in acciaio temprato per un funzionamento fluido ed efficiente
- Cover in ABS removibile

Regolazioni:

- Versione multiforza regolabile tramite posizionamento del corpo e della cerniera del braccio, forze 2 e 3 (forza ENn54), forza 3 (CE)
- Valvole di regolazione velocità di chiusura e colpo finale indipendenti.
- Velocità di chiusura da 180° a 15° agendo sull'apposita valvola (1).
- Regolazione della potenza del colpo finale da 15° a 0° agendo sull'apposita valvola (2).
- Regolazione posizione arresto fino a 130° (funzione non utilizzabile per porte tagliafuoco)

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Dima e istruzioni di montaggio


Finiture:

- Standard
 - Alluminio (fin. 97)
- Varianti finitura
 - Champagne (fin. 87)
 - Testa di moro (fin. 88)
 - Nero (fin. 44)
 - Nero opaco (fin. 90)
 - Bianco (fin. 45)

Normative:

- Marcatura CE in accordo al regolamento (UE) n. 305/2011


Tipologia	Descrizione	Forza chiusura	Largh. porta max	Peso porta max	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
							Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- MULTIFORZA
- Senza arresto
- Marcatura CE secondo la direttiva 89/106/CEE



3	950	60	1,800	1	1	C1415 03 0 97
---	-----	----	-------	---	---	---------------



- MULTIFORZA
- Con arresto sul braccio

2-4	850-1100	40-80	1,800	1	1	C1416 03 0 97
-----	----------	-------	-------	---	---	---------------