



Betonflash

Disincrostante per macchinari ed attrezzature edili

Caratteristiche

BETONFLASH è un detergente disincrostante liquido appositamente formulato per la pulizia delle attrezzature edili da cantiere destinate sia alla preparazione che al trasporto degli impasti cementizi (betoniere, autobetoniere, attrezzature varie). Il prodotto, opportunamente diluito, rimuove facilmente e velocemente ogni tipo di incrostazione di natura cementizia o calcarea, evitando così azioni meccaniche che potrebbero altrimenti danneggiare il macchinario o l'utensile. La sua elevata concentrazione lo rende efficace anche in caso di spessori consistenti ed il contenuto di particolari inibitori di corrosione neutralizza gli effetti corrosivi dell'acido verso il metallo. **BETONFLASH** è sopportato dalla maggior parte delle vernici utilizzate per il rivestimento dei macchinari e delle attrezzature e può essere inoltre utilizzato per la rimozione di residui cementizi e calcarei (anche salnitro) sulle superfici edili.

Impiego

Disincrostazione verso residui cementizi, calcarei o elementi di ossidazione, di tutte le attrezzature e macchinari edili (betoniere, autobetoniere, attrezzature varie). Idoneo anche su superfici edili.

Modi d'uso

Diluire **BETONFLASH** con acqua, nel rapporto prodotto:acqua che va da 1:10 a 1:1, a seconda delle necessità e della tipologia di sporco da rimuovere. Distribuire il prodotto sulla superficie, preferibilmente con un erogatore a bassa pressione, lasciandolo agire non più di 5 minuti eventualmente favorendo la disincrostazione strofinando con uno spazzolone. Risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua. Se necessario ripetere le operazioni. Si tenga conto che è preferibile ripetere più volte l'operazione con una diluizione meno concentrata, piuttosto che effettuare una sola operazione con una concentrazione più elevata.

Dati tecnici

MONOCOMPONENTE

| | |
|----------------------|--|
| Aspetto: | liquido giallo |
| Odore: | acre |
| PH (conc. 1%): | 0,5 ± 0,2 |
| Peso specifico: | |
| Solubilità in acqua: | completamente solubile |
| Biodegradabilità: | > 90% |
| Infiammabilità: | non infiammabile |
| Immagazzinamento: | 1 anno a temperatura compresa tra +5 e +35 °C. |

Confezioni

Lt 1 – 5 – 10 – 25

Avvertenze

Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5 °C e + 35 °C. Si consiglia l'uso di guanti in PVC e di occhiali protettivi. In caso di ingestione non provocare il vomito, sciacquare il cavo orale e ricorrere immediatamente a cure mediche. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con acidi ed altri detergenti. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Contiene acido cloridrico. Può ossidare ghisa, rame e proprie leghe, ferro zincato.

Voce di capitolato

Rimozione di incrostazioni di cemento, calcare ed ossidazione da macchinari ed attrezzature edili con detergente disincrostante non corrosivo per metalli, denominato **BETONFLASH – Naici**.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.