

NEUTRASLIM è un innovativo sistema di neutralizzazione di condensa per caldaie murali.

La capacità di scambio della speciale cartuccia neutralizzante da pH acido a pH neutro è immediata e certa.

NEUTRASLIM è dotato di bypass che impedisce alla condensa trattata di tornare in caldaia in caso di occlusioni interne.

Installazione:

- NEUTRASLIM può essere installato in verticale, orizzontale ed obliquo (è comunque preferibile l'installazione verticale).
- Collegare l'ingresso e l'uscita del neutralizzatore con modalità e mezzi idonei da evitare eventuali problemi di tenuta. Consigliamo l'utilizzo della guaina spiralizzata in PVC per scarico condensa liscia all'interno che si collega facilmente garantendo una corretta tenuta ai raccordi del NEUTRASLIM.
- I tappi/raccordi di ingresso e uscita sono in PVC e quindi incollabili.
- Prima dell'avviamento della caldaia, verificare che l'ingresso e l'uscita del neutralizzatore non siano occlusi da corpi estranei.
- E' possibile fissare NEUTRASLIM ad una parete con il kit di installazione (clip, tasselli e viti) in dotazione o con del biadesivo (non incluso).

Manutenzione:

- La durata indicativa della cartuccia è di 1 anno; è comunque opportuno misurare il pH della condensa in uscita almeno ogni 5 mesi.
- La cartuccia di ricambio (Art. RIC.SLM.174) deve essere sostituita rimuovendo il tappo/raccordo di ingresso (IN) esercitando una rotazione. Il tappo/raccordo di uscita (OUT) è incollato e quindi non removibile.
- La cartuccia di ricambio deve essere inserita seguendo le frecce indicatrici impresse sulla cartuccia.
- Per reinserire il tappo/raccordo di ingresso (IN) è consigliabile esercitare una rotazione dello stesso previo apporto di glicerina o altro lubrificante.