

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

## Scheda dati prodotto



Martello perforatore con attacco SDS-max

### GBH 5-38 D

Il martello perforatore dal peso ridotto

#### I dati principali

Potenza	1.050 W
Potenza del colpo, max.	5,9 J
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	16 – 38 mm



Codice di ordinazione: 0 611 240 003

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)*\* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

#### Dati tecnici

Potenza	1.050 W
Potenza del colpo, max.	5,9 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	2.900 colpi/min
Peso	5,8 kg
Attacco utensile	SDS-max
<b>Foratura</b>	
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	16 – 38 mm
Ø foro in calcestruzzo con punte per fori passanti	45 – 55 mm
Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave	40 – 90 mm

#### Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni


<b>Scalpellare</b>	
Valore di emissione oscillazioni ah	21.5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Foratura a martello nel calcestruzzo</b>	
Valore di emissione oscillazioni ah	27.0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Elettrotensili per artigianato e industria**

---

**Vantaggi:**

- Il robusto martello con attacco utensile SDS-max per fori con diametro fino a 38 mm
- Con funzione di scalpellatura per l'impiego universale
- Lunga durata anche con l'uso più impegnativo grazie alla robusta carcassa in metallo e al design compatto
- Potente motore da 1.050 W
- Elevato avanzamento nella foratura del calcestruzzo grazie all'ottimizzazione della tecnica a percussione
- Vario-Lock con 12 posizioni di scalpellatura diverse

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 611 240 003
Impugnatura supplementare 2 602 025 117	✓
Panno per la macchina (cod. ET 1 619 200 444)	✓
Tubetto di grasso (cod. ET 1 615 430 005)	✓
Valigetta 2 605 438 461	✓