

PLAFONIERA LED AUTOALIMENTATA
C/STAFFAGGI 60CM 20W 220V 4200K
220°



Caratteristiche Allegati Articoli Correlati

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TENSIONE DI ALIM. DEL SISTEMA | 175-250Vac |
| FREQUENZA | 50-60HZ |
| POTENZA | 20W |
| ASSORBIMENTO | 79mA |
| INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA | A+ |
| COLORE CCT | 4200*K |
| PESO GR | 700 |
| VITA MEDIA ORE | 30.000 |
| DIMMERABILE | NO |
| FLUSSO | 1800 lm |
| FATTORE DI POTENZA | 0.52 |
| INDICE DI RESA CROMATICA | Ra83 |
| Q.TA CARTONE | 4 PCS |
| TIPO LED | 40x14 |
| NUMERO LED | 108 PCS |
| ANGOLO FASCIO LUMINOSO PRIMARIO | 220° |
| MATERIALE CORPO | PBT |
| MATERIALE DIFFUSORE | POLICARBONATO OPACO |
| CLASSE DI PROTEZIONE IP | IP65 |
| CLASSE DI PROTEZIONE IK | IK05 |
| CLASSE DI PROTEZIONE ELETTRICA | III |
| ALIMENTATORE INCLUSO | SI |
| ACCESSORI DI MONTAGGIO INCLUSI | SI |
| TIPO IRRAGGIAMENTO | DIRETTO |
| TIPO DI DIFFUSIONE | SIMMETRICA |
| FINITURA | BIANCO |