

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====
Via DELLE INDUSTRIE, 6

26010 IZANO (CR)

TEL.0373/780193 FAX 244184

P.I. 02148581206
=====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEDA TECNICA

SPLIT STICK

Art. 06317

DESCRIZIONE

SPLIT STICK è un formulato di nuova concezione in grado di sanificare le condense degli impianti di condizionamento. SPLIT STICK è una pratica barretta solida a lento scioglimento particolarmente indicato per il trattamento degli split. La formula arricchita con uno speciale agente sanificante, garantisce a SPLIT STICK un ampio spettro d' azione, rapidità d' azione, sicurezza, compatibilità con i differenti materiali presenti e massima efficacia su una grandissima varietà di impianti. SPLIT STICK assicura ottima efficienza degli scarichi condensa, contiene inibitori della crescita batterica, sostanze penetranti e tensioattivi in grado di sciogliere e liquefare i depositi presenti.

APPLICAZIONI

SPLIT STICK degrada competamente le incrostazioni e le melme presenti nello scarico condense e svolge un' azione sanificante sulla gran parte dei batteri presenti nella condensa. SPLIT STICK riduce la formazione di cattivi odori.

SPLIT STICK è un pratico sistema di applicazione, poiché è sufficiente infilare la barretta direttamente nella grondina di scarico dello split da trattare.

SPLIT STICK è indicato per il trattamento di: split, fan coil, unità mobili di condizionamento, etc.

SICUREZZA E QUALITA'

SPLIT STICK è pronto all' uso, innocuo per l' uomo e l' ambiente. Esso è conforme alle seguenti normative vigenti:

- Reg. CE n. 648/2004 del 31/03/2004 relativa alla biodegradabilità e etichettatura dei detergenti
- D. Legs. n. 152 del 03/04/2006 norme in materia di ambiente
- Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo riguardante il sistema REACH
- Reg. CE n. 1272/2008 del 16/12/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
- D. Legs. n. 81 del 15/05/2008 testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro e successive modifiche.

SPLIT STICK **non** contiene OGM.

MODALITA' D' USO

Inserire SPLIT STICK nella raccolta condensa in modo che raggiunga il liquido di condensa. Ripetere il trattamento con regolarità.

CONFEZIONE E DOSAGGIO

Il prodotto è confezionato in confezioni da 50 barrette da 2 g in scatole da 12 confezioni.

Utilizzare da 1 a 3 barrette per condensatore.

Il trattamento dura dai 20 ai 40 giorni a seconda della dimensione della macchina e della quantità di condensa.

AVVERTENZE E CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini, nel contenitore originale, ben chiuso. Non ingerire e, come precauzione igienica, lavare le mani dopo la manipolazione. Non fumare e non consumare cibo e bevande durante l' utilizzo. Non miscelare con nessun altro prodotto, in particolare non utilizzare disinfettanti, biocidi o insetticidi.

Data di compilazione, gennaio 2010