

## MOTOSALDATRICE TS 200 DS/CF - DES/CF

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Doppia uscita di saldatura 20-100A / 90-190A
- Generatore di corrente c.a. trifase e monofase
- Interruttore differenziale
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x48V 32A 2P CEE
- Motore diesel YANMAR
- Avviamento a strappo (DS) - Avviamento elettrico (DES)
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale CTM (a richiesta)
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard	Motore diesel	Raffredd. ad aria	Avviamento a strappo **	Avviamento elettrico *	Spia batteria *	Spia olio *	* SOLO DES ** SOLO DS				
	<b>GA</b> Alternatore asincrono	 3~ Presa	 1~ Presa	 1~ Presa	<b>D</b> Interruttore differenziale	<b>T</b> Protezione termica					
Accessori a richiesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spina 400V</li> <li>• Spina 230V</li> <li>• Spina 48V</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cavi saldatura: K190 (10+8m, 35mm<sup>2</sup>)</li> <li>• Cavi saldatura: K 200 (20+15m, 35mm<sup>2</sup>)</li> <li>• Kit saldatura (maschera, guanti, ecc.)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit messa a terra</li> <li>• Kit portabatteria con batteria</li> <li>• Carrello traino manuale CTM6/2</li> </ul>				

### Dati tecnici

### TS 200 DS/CF

### TS 200 DES/CF

#### SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)

Campo di regolazione

20 ÷ 100 A / 90 ÷ 190A

Servizio

190 A 35% - 160 A 60% - 120 A 100%

Tensione di innesco

98 V

#### GENERAZIONE IN C.A - 50 Hz

Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Potenza trifase

6 kVA / 400 V / 8.7 A

Potenza monofase

5 kVA / 230 V / 21.7 A

Potenza monofase

2 kVA / 48 V / 41.6 A

Classe di isolamento

H

#### MOTORE

Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria

Modello

Yanmar L 100 N

\* Potenza netta

6.5 kW (8.8 HP)

Cilindri/ Cilindrata

1/ 435 cm<sup>3</sup>

Regime

3000 giri/min

Consumo carburante (saldatura 60%)

1 l/h

\* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a ISO 3046-1

#### SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio

5.5 l

Autonomia (saldatura 60%)

5.5 h

Grado di protezione IP

IP 23

\* Dimensioni LxIxh (mm)

900x550x620

\* Peso a secco

130 kg

133 Kg

\*\* Potenza acustica L<sub>WA</sub> (pressione L<sub>pA</sub>)

99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)

\* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. \*\* Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.