



FIMI S.p.A.
 26010 IZANO (CR)
 Via delle Industrie, 6
 Tel. 0373 780 193
 Fax 0373 244 184
 P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

Scheda tecnica **SEAL TOP (art.04605)**



**Sigillante Protettivo
 Impermeabilizzante**

Anticorrosivo, persistente

Mille Usi

DESCRIZIONE

SEAL TOP è un sigillante protettivo ed impermeabilizzante dai mille usi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

SEAL TOP è adatto per sigillare le infiltrazioni su tetti, grondaie, terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico; applicabile su tubi in PVC o metallo, intelaiature, crepe nei muri. Idoneo per metallo, legno, cemento, plastica, ecc. Utilissimo durante l'installazione di canne fumarie, pannelli solari, parabole ed antenne.

SEAL TOP crea una barriera resistente e totalmente impermeabile.

VANTAGGI

Asciugatura veloce: 2 ore sulla superficie; completamente dalle 12 alle 24 ore in base allo spessore dello strato. Crea un film resistente anche alle situazioni estreme: pioggia, vento, acqua marina, ecc adattandosi a qualsiasi tipo di forma, condizione ed applicazione.

MODALITA' D'USO

Pulire la superficie da trattare, agitare bene la bombola fino a quando non si sente la sfera d'acciaio muoversi all'interno della bombola, applicare più strati sulla superficie da trattare e su quella adiacente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di applicazione: 15°C

Potere coprente: fino a 4mq a seconda dello spessore dello strato

Colore: nero

Data di compilazione, settembre 2016