


**Descrizione**

Cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso per delimitazione di strade, parcheggi, aree pavimentate, verde attrezzato. Sezione trasversale rettangolare con bordo superiore esterno smussato. Finitura a sformatura rapida, antiscivolo, di colore grigio - cemento naturale. Prodotti in Stabilimento di prefabbricazione con procedure di qualità ISO 9001, certificate, utilizzando: impianti fissi a controllo automatico, con inerti di appropriata granulometria, basso rapporto acqua/cemento (< 0.5) e ciclo di produzione costituito dalle seguenti fasi: confezionamento e compattazione per vibrocompressione in stampi di acciaio tornito, maturazione naturale in apposite celle di stagionatura, collaudo a campione del prodotto finito.

**Voce di capitolato**

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio.

**Caratteristiche: fisiche / geometriche**

- Lunghezza:	L	mm	1000
- Altezza:	H	mm	250
- Larghezza alla base:	B	mm	80
- Larghezza alla testa:	b	mm	80
- Peso del manufatto:	P	kg	47

**Caratteristiche prestazionali**

- Resistenza alla rottura:	Conforme a quanto previsto in 'appendice K.6 della UNI EN 1340 : 2004
- Resistenza al fuoco:	Reazione di classe A1
- Assorbimento d'acqua:	(in massa) ≤ 6 %
- Emissioni di amianto:	Non sono utilizzati materiali contenenti amianto
- Resistenza all'abrasione:	Conforme a quanto previsto in appendice H della UNI EN 1340 : 2004

**Certificazioni e Attestazioni**


Associazione delle Piccole e Medie Industrie  
della Provincia di Caserta

**ITALSOA** S.p.A.  
ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

Sede legale, uffici e stabilimento: Via Scafa, 18 - 81011 Alife (CE)  
 Tel: 0823 918322 r.a. (6 linee) - Fax: 0823918406 - www.ipiemmprefabbricati.it  
 email: info@ipiemmprefabbricati.it