CARATTERISTICHE 3000K

TENSIONE DI ALIM. DEL SISTEMA	175-250Vac
FREQUENZA	50-60HZ
POTENZA	4W
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A++
ATTACCO	E14
COLORE CCT	3000K
DIAMETRO MM	37mm
ALTEZZA	100mm
PESO GR	20
VITA MEDIA ORE	30.000
DIMMERABILE	NO
CONTENUTO MERCURIO	0 mg
CONTENUTO PIOMBO	0%
FLUSSO	420 lm
FATTORE DI POTENZA	0.50
INDICE DI RESA CROMATICA	Ra80
Q.TA SOTTOCARTONE	10 PCS
Q.TA CARTONE	50 PCS
ANGOLO FASCIO LUMINOSO	320°
MATERIALE CORPO	VETRO
INNESCO	<0.5s
RISCALDAMENTO	<0.5s
SDCM	<6
LLMF (6000h)	>0.90
LSF (6000h)	>0.90
Cicli di Accensione 1'on 3'Off	>15.000

CARATTERISTICE 6400K

TENSIONE DI ALIM. DEL SISTEMA	175-250Vac
FREQUENZA	50-60HZ
POTENZA	4W
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A++
ATTACCO	E14
COLORE CCT	6400K
DIAMETRO MM	37mm
ALTEZZA	100mm
PESO GR	20
VITA MEDIA ORE	30.000
DIMMERABILE	NO
CONTENUTO MERCURIO	0 mg
CONTENUTO PIOMBO	0%
FLUSSO	420 lm
FATTORE DI POTENZA	0.50
INDICE DI RESA CROMATICA	Ra87
Q.TA SOTTOCARTONE	10 PCS
Q.TA CARTONE	50 PCS
ANGOLO FASCIO LUMINOSO	320°
MATERIALE CORPO	VETRO
INNESCO	<0.5s
RISCALDAMENTO	<0.5s
SDCM	<6
LLMF (6000h)	>0.90
LSF (6000h)	>0.90
Cicli di Accensione 1'on 3'Off	>15.000