SCHEDA TECNICA
(Milano, Febbraio 2013)

Henkel Italia S.p.A.
Via Amoretti, 78
20157 Milano
www.henkel.it o www.portalehenkel.it
info.adesivi@henkel.com

METYLAN SICHOZELL KLEISTER

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa, a rapida preparazione ed alta resa per parati.

CAMPI D'IMPIEGO

Per ogni tipo di carta da parati (leggeri, normali e pesanti). Non resiste alla calce.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	Metilcellulosa e additivi sintetici
Tempo di conservazione	conservare in luogo fresco ed asciutto
Modalità di conservazione	il prodotto se ben conservato è stabile per due anni
Note di pericolosità	nessuna

MODALITA' D'USO

Da usare	Diluzione	Litri di acqua per pacchetto
Per la mano di fondo	1:80	10
Per carte da parati leggere	1:70	8 e 3/4
Per carte da parati normali	1:60	7 e 1/2
Per carte da parati pesanti	1:50	6 e 1/4

La colla è solubile in acqua fredda in 20 minuti ca.
Non utilizzare il prodotto al di sotto di +10°C.

Togliere i vecchi parati con Metylan Defix. Quindi pulire accuratamente.
Chiudere crepe e buchi e lisciare sottofondi disuguali e ruvidi con stucco.
Pretrattare i sottofondi normalmente assorbenti con la colla diluita.
Su sottofondi non assorbenti oppure di colori diversi, applicare un sottoparato.
Preparazione: mescolare il contenuto del pacchetto in acqua fredda per almeno 15 secondi in un contenitore pulito. Dopo 2-3 minuti mescolare nuovamente. Dopo 20 minuti rimescolare.

Applicazione: spalmare la colla uniformemente sul parato e lasciare impregnare più o meno a lungo a seconda del materiale.
Osservare le istruzioni dei produttori per quanto riguarda l'applicazione dei parati completamente strippabili.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).