

Specifiche

Tensione di rete				230V – 400V
Frequenza				50/60
		MMA	TIG	MIG
Potenza assorbita	60%	5 KVA	3.8 KVA	4.5 KVA
Tensione a vuoto		100V	60V	60V
Corrente di saldatura		20-200A	20-240A	35-220A
Fattore di servizio	IEC 60974-1	200A @ 20%	240A @ 20%	220A @ 20%
	20°C	200A @ 35%	240A @ 35%	220A @ 35%
Bobina filo		Ø100 – 200 – 300	Ø100 – 200 – 300	Ø100 – 200 – 300
<i>I eff</i>		13,6 A	11,4 A	13,4 A
Potenza generatore collegabile		14 KVA		
Filo			Ø 0,8 – 1,2	
Acciaio			Ø 0,8 – 1,2	
Acciaio Inox			Ø 0,8 – 1,2	
Alluminio			Ø 0,8 – 1,2	
Filo animato			Ø 0,8 – 1,2	
Elettrodo min.		Ø 1,6		
Elettrodo max		Ø 5,0		
Classe d'isolamento				H
Grado protezione				IP21S
Volume scatola		m3		0.194
Dimensioni		mm		930x275x760
Peso				40,0 Kg
Codice a barra				8004386183243
Codice ordinazione				N18324