

NEW

# CALDO CRYSTAL

CALDO CRYSTAL Cod. 99409



## CARATTERISTICHE

- Potenza termica max 2000W
- Resistenza ceramica
- Oscillazione flap orientabile da remoto
- Timer fino a 8h
- Timer settimanale a 3 fasce giornaliere
- Funzione eco/boost/comfort/sola ventilazione
- Pannello touch frontale
- Telecomando multifunzione
- Protetto IP23 caduta liquidi fino a 60 gradi dalla verticale
- Ionizzatore
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Indicazione temperatura
- Dispositivo antifrost



### CERAMIC TECHNOLOGY

Fino a 2000 W.



### IONIZZATORE

Per un'aria più pura.



### SAFETY SYSTEM

Modalità anti-frost / Rilevatore anti-surriscaldamento.



### TELECOMANDO MULTIFUNZIONE



### TIMER A PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE



IP23

### PROTEZIONE IP23

Contro il gocciolamento verticale, fino a 60° dalla verticale.

		CALDO CRYSTAL
	Cod.	99409
	EAN	8021183996838
<b>Potenza termica</b>	W	2000
<b>Livelli di potenza selezionabili</b>		0 / 1200 / 2000
<b>Volume riscaldabile (max)</b>	m <sup>3</sup>	60
<b>Quantità master</b>		6
<b>Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)</b>	mm	560 x 208 x 150
<b>Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)</b>	mm	630 x 255 x 190
<b>Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)</b>	mm	640 x 520 x 583
<b>Peso (senza imballo)</b>	kg	3,5
<b>Peso (con imballo)</b>	KG	4,0
<b>Peso master</b>	KG	25,0
<b>Classe di isolamento</b>		II
<b>Grado di protezione degli involucri</b>		IP 23
<b>Velocità di ventilazione</b>		1
<b>Marcature di conformità</b>		CE
<b>Resistenza ceramica</b>		✓
<b>Timer</b>		✓
<b>timer settimanale</b>		✓
<b>Termostato ambiente</b>		✓
<b>Termostato di sicurezza</b>		✓
<b>Funzione ventilazione</b>		✓
<b>Supporto a muro</b>		✓
<b>Funzione oscillante</b>		
<b>Interruttore antiribaltamento</b>		
<b>Umidificatore</b>		
<b>Funzione antigelo</b>		
<b>Selettore potenza</b>		✓
<b>Alloggiamento cavo di alimentazione</b>		