

GENERATORE DIESEL SILENZIATO COD. 65232



PLUS

PANNELLO CONTROLLO DIGITALE

SCHEDA AVR INCLUSA

ALTERNATORE 100% RAME

AVVIAMENTO ELETTRICO



COD. 65232



INCLUSO CARRELLO

POTENZA NOMINALE MF/TF	1,6 Kw MT / 5,0 Kw TF
POTENZA MASSIMA MF/TF	1,7 Kw MT / 5,3 Kw TF
AVVIAMENTO	Elettrico
TENSIONE/FREQUENZA	230-50 V/Hz
PRESE	1x16A - 1x32A
PANNELLO DI CONTROLLO	Pannello digitale
CAPACITÀ CARBURANTE	15L
AUTONOMIA AL 50% DI CARICO	13 h
RUMOROSITÀ AL 50% DI CARICO	72 DbA
PRESA 12 V	SI
CAPACITÀ BATTERIA	30 A/h
TIPO MOTORE	Diesel 4 Tempi
MODELLO MOTORE	D400E
POTENZA	10 HP
CILINDRATA	418 cc
CAPACITÀ OLIO	1,65L
MODELLO ALTERNATORE	KT-5
POTENZA ALTERNATORE	6,3 kVa
TIPO REGOLAZIONE TENSIONE	AVR
SCHEDA ATS	-
PESO NETTO/LORDO	157/159 Kg
DIMENSIONE PRODOTTO	950X760X570 mm

QUADRO ATS

Dispositivo da collegare alla corrente elettrica. Nel caso in cui si verifichi un'interruzione di corrente, l'ATS provvede ad avviare il generatore in modo autonomo, erogando energia alla linea subente il black-out.

COMPATIBILITÀ ATS **COD.65279**