



DIGISTEP 255C-305C-355C

Potente compatta

Saldatrici a filo MIG/MAG a scatti professionali trifase

DIGISTEP 255C, 305C & 355C

Le Digistep definiscono lo standard per MIG e saldatura a filo animato nell'industria leggera e nei lavori di manutenzione o riparazione. Con una serie di funzioni professionali, queste saldatrici sono in grado di saldare lamiere di spessore sottile con una minima distorsione e bassa produzione di spruzzi. Questi generatori sono sviluppati e testati nelle condizioni più difficili (TRUE HD) per garantire l'affidabilità necessaria.

La gamma parte con la DIGISTEP 255C, macchina ideale per le applicazioni di saldatura su lamiera sottile.

La DIGISTEP 305C è una versione ancora più potente, in grado di saldare materiali sottili ma con la potenza extra richiesta per lavori di fabbricazione leggera.

La DIGISTEP 355C è davvero un modello multiuso, ideale sia per applicazioni sottili che per lavori di produzione da leggeri a medi.



Processi
MIG, FLUX-CORED

Uscita



Entrata



GARANZIA

3
ANNI

Vantaggi

- › Design robusto
- › Equipaggiate con maniglie, ruote e anelli di ancoraggio
- › Diverse funzioni speciali: 2/4 tempi, burn-back, puntatura, avanzamento filo e gas test.

Benefici

- › Affidabile anche in condizioni difficili
- › Facilmente trasportabile dentro e fuori il cantiere
- › Ottime performance dell'arco di saldatura

DIGISTEP 255C, 305C & 355C



Caratteristiche

- › Prodotti sviluppati con un focus particolare sulle applicazioni
- › Eccellenti performance d'innesco
- › Selettore voltaggio con molteplici scatti per una regolazione precisa
- › Eccellente sistema trainafile con rulli di largo diametro
- › Il controllo elettronico dell'avanzamento del filo garantisce un risultato ottimale
- › Equipaggiate con ruote di largo diametro, maniglia di trasporto e anelli di ancoraggio per una completa manovrabilità
- › Voltmetro e kit per il cambio di polarità disponibile come optional

Pannello frontale



- ① Interruttore ON/OFF (I/O)
- ② Led protezione termica
- ③ Commutatore Volt
- ④ Display digitale
- ⑤ Regolazione velocità filo
- ⑥ Euro connettore

Per ordinare

Descrizione	Codice
DIGISTEP 255C	W000403584
DIGISTEP 305C	W000403585
DIGISTEP 355C	W000403586

Specifiche Tecniche

Prodotto	DIGISTEP 255C	DIGISTEP 305C	DIGISTEP 355C
Alimentazione primaria 50-60Hz	230/400V / 3Ph		
Range di corrente (A)	25-250	30-300	30-350
Velocità motore (m/min)	1-20		
Ciclo di lavoro 40 °C	250A@35%	300A@35%	350A@40%
Sezione fusibile (A) (ritardato)	25/16	32/20	40/25
Peso (kg)	95	96.5	147
Dimensioni H x L x P (mm)	810 x 467 x 930		890 x 565 x 1040
Rulli	2	4	4
Protezione/Classe isolamento	IP23 / H		

Applicazioni

Per applicazioni pesanti interne e esterne

- › Fabbricazioni in metallo
- › Manutenzione e riparazione
- › Carrozzeria e riparazione macchine agricole
- › Industria leggera



www.saf-fro.com

SAF-FRO