666N Chiave dinamometrica a scatto per serraggi destrorsi

UNI EN ISO 6789

La chiave dinamometrica Beta 666N è ideale per effettuare il serraggio controllato di viti e bulloni. Il raggiungimento della coppia impostata viene segnalato da uno scatto meccanico percepibile anche all'udito.

Caratteristiche:
• Cricchetto reversibile con meccanismo a 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°
• Precisione di serraggio ±3% superando i requisiti della norma UNI EN ISO 6789
• Grande scala graduata (in Nm e lbf.ft) con incremento di 2 Nm/lbf.ft
• Impugnatura bi-materiale, ergonomica, per una presa comoda e sicura
• Materiale della lente e dell'impugnatura resistente a oli, carburanti e liquidi industriali
• Manopola di blocco/sblocco per l'impostazione della coppia con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata
• Centro dell'impugnatura contrassegnato da un esagono per indicare la posizione della mano, ovvero il punto di carico della forza durante l'utilizzo
• Indicata per settori di applicazione quali automotive, industriale e aeronautico
• Fornita di certificato di taratura secondo la norma UNI EN ISO 6798

Per impedire modifiche accidentali della coppia impostata, la chiave dinamometrica 666N è dotata di una manopola di sicurezza. Per modificare la coppia è necessario tirare la manopola finché risulta visibile la banda colorata di rosso. In questa posizione si può ruotare l'impugnatura e impostare la coppia desiderata sulla scala di lettura. Una volta terminata questa operazione, è necessario spingere la manopola di sicurezza verso l'impugnatura per bloccare la chiave e procedere con il serraggio.

	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D	A	L	