

## PROSOL 30-35-40



### DESCRIZIONE

**PROSOL 30-35-40** è un profilo in alluminio, disponibile nella versione forata ed adesiva, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

### MATERIALE

**PROSOL 30-35-40** è un profilo in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo di forma concava, con superficie a vista di 30 - 35 e 40 mm, disponibile sia nella versione forata che adesiva, che consentono di raccordare, in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi.

**PROSOL 30-35-40**, grazie alla sua elevata resistenza ed eleganza, è un profilo molto apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROSOL 30-35-40** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROSOL 30-35-40** in alluminio in piscina e in ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### MANUTENZIONE

**PROSOL 30-35-40** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSOL 30-35-40**" in funzione della larghezza e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROSOL 30-35-40**" alla lunghezza desiderata.

#### Versione adesiva

3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

#### Versione forata

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.


PLS... 30A/309A/308AS/309AS/3010AS/3016AS  
scala 1:1



PLS... 35A  
scala 1:1



PLS... 40A  
scala 1:1



PLS... 30F/309F/308FS/309FS/3016FS  
scala 1:1



PLS... 35F  
scala 1:1



PLS... 40F  
scala 1:1



### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo forato / adesivo in alluminio anodizzato oro / argento / bronzo, con superficie a vista di 30 / 35 / 40 mm., che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi, tipo **PROSOL 30-35-40** della ditta Progress Profiles.

**PLS... 30A/ 35A/ 40A/ 30F/ 35F/ 40F/308 AS/ 308FS/ 309AS/309FS/3010AS/3016 AS/3016FS/309A/309F:** Alluminio anodizzato anche self pack ed eco blister.

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt