



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Levigatrice rotoorbitale

GET 75-150



Levigatrice Turbo da 150 mm di diametro, dall'eccellente controllo

Dati principali

Potenza assorbita nominale	750 W
Ø platorello	150 mm
Diametro di orbita	4,5 mm

Codice di ordinazione 0 601 257 101

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Ø platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto	3.300 – 7.300 giri/min
Numero di oscillazioni	6.600 – 14.600 oscillazioni/min
Numero di giri platorello	290 – 640 giri/min
Eccentricità	2,25 mm
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Potenza assorbita nominale	750 W
Peso	2,6 kg
Dimensioni dell'utensile (larghezza)	140 mm
Dimensioni dell'utensile (lunghezza)	381 mm
Dimensioni dell'utensile (altezza)	161 mm
Diametro di orbita	4,5 mm
Tensione, elettrica	230 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di legno massello

Valore di emissione oscillazioni ah	6,5 m/s ²
Incertezza della misura K	1,5 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Appoggio palmare perfettamente ergonomico e circonferenza dell'impugnatura di soli 18 cm, per un perfetto controllo sull'utensile
- Platorello di levigatura a foratura multipla, compatibile con ogni tipo di foglio abrasivo, indipendentemente dal numero di fori
- Motore da 750 Watt di eccezionale potenza e rotazione diretta del platorello, per un'asportazione superiore fino al 45%

