

GLOBAL DECO' SPRAY

SMALTO ACRILICO PER IL FAI DA TE

serie 240

DESCRIZIONE

E' uno smalto brillante di impiego generale, di facile applicazione e di rapida essiccazione.

Il film di GLOBAL DECO SPRAY applicato crea una finitura dura, brillante e resistente agli agenti atmosferici.

GLOBAL DECO SPRAY COPRIMACCHIA cod. 240S000 copre ed elimina le macchie sulle pareti prima della pitturazione. Fumo, fuliggine, sporco, unto, matita ecc. vengono facilmente mascherati e si può procedere alla successiva pitturazione dopo almeno mezz'ora.

GLOBAL DECO SPRAY ZINCATURA A FREDDO cod. 240S111 è un prodotto zincante antiruggine-anticorrosione ad alto contenuto di lega di zinco. Da impiegare per il ritocco e la protezione di giunti saldati, lavori di saldatura, superfici zincate, serbatoi, lavori di carpenteria ecc. Ideale sulle superfici metalliche e come fondo per successive verniciature.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Per le sue caratteristiche il prodotto è applicabile all'interno e all'esterno su supporti in legno, muratura, metallo, materiali plastici, vetro ed altro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: resine acriliche a rapida essiccazione.
- Solvente: miscela di idrocarburi alifatici.
- Non contiene clorofluorocarburi.
- Brillantezza UNI EN ISO 2813 per la versione lucida: >85 angolo lettura di 60°.
- Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): al tatto in 15'; sovraverniciabile dopo 15'.
- Le tinte alte temperature 240S080 (argento) e 240S038 (nero opaco) resistono fino a 400 °C.
- Le tinte metallizzate sono indicate solo per le applicazioni all'interno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici in metallo ferroso mai verniciato o già verniciato:
- Asportare gli strati di vecchie pitture sfoglianti, l'eventuale presenza di calamina compatta ed aderente, ed ogni traccia di ruggine mediante una pulizia meccanica o manuale. Per eliminare la ruggine sulle zone difficilmente raggiungibili utilizzare il convertitore RUGISTOP 5900100.
 - Nel caso di superfici notevolmente deteriorate è consigliabile asportare completamente le vecchie pitture utilizzando lo SVERNICIATORE SM10 5610014 e successiva accurata pulizia meccanica o manuale.
 - Nel caso di superfici nuove che non presentano calamina o ruggine è sufficiente sgrassare il supporto con diluente di lavaggio.
 - Su superfici perfettamente pulite ed asciutte applicare 1-2 strati di spray ZINCATURA A FREDDO cod. 240S111 o di spray ANTIRUGGINE cod. 240S110.
 - Le superfici sabbiate a metallo bianco devono essere ricoperte dal primo strato di antiruggine entro 8 ore.

- Applicare 2 strati di GLOBAL SPRAY.

Superfici in legno nuovo o già verniciato:

- Carteggiare a secco per asportare le fibre sollevate.
- Pulire la superficie ed eliminare l'eventuale resina.
- Controllare che il legno non sia troppo umido;
- Su legni teneri e secchi oppure con assorbimento eccessivo applicare uno strato di MARCONOL IMPREGNANTE s. 843 e carteggiare leggermente con carta abrasiva.
- In presenza di vecchie verniciature asportare le parti sfoglianti e non ben aderenti.
- Livellare le irregolarità del supporto.
- Carteggiare e pulire.
- Per assicurare maggior pienezza alla finitura coprente, applicare 1-2 strati di pittura di fondo MARCONOL ORIENTALITE 1450519 e carteggiare.
- Procedere all'applicazione di GLOBAL SPRAY.

Superfici in intonaco:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti.
- Asportare gli strati di vecchie pitture alla calce o tempera.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
- A supporto asciutto procedere all'applicazione di 1-2 strati di pittura di fondo MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Applicare 1-2 strati di GLOBAL SPRAY.

Superfici in materiale plastico (PVC):

- Carteggiare la superficie per irruvidirla leggermente.
- Sgrassare con Dil. Nitro 5170076 e pulire il supporto.
- Applicare, su supporto perfettamente pulito ed asciutto, 2 strati di GLOBAL SPRAY. Su materiali plastici diversi dal PVC è opportuno verificare l'adesione con delle prove pratiche sul supporto specifico.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Supporto asciutto.
- Il prodotto è applicabile a spruzzo, con lo speciale nebulizzatore previsto dalla confezione.
- Agitare energicamente la bombola prima dell'uso.
- Spruzzare l'oggetto ad una distanza di circa 30 cm con passate incrociate.
- Si applicano 1 o 2 strati del prodotto a seconda delle condizioni del supporto, dell'effetto che si vuole realizzare e delle condizioni di esposizione. Prima dell'utilizzo del prodotto in tinta fluorescente è consigliabile la preventiva applicazione di GLOBAL SPRAY bianco opaco.
- Resa indicativa: 1 mq per confezione.
- Dopo l'utilizzo parziale della bomboletta capovolgere e spurgare la valvola premendola fino all'esaurimento della fuoriuscita dello smalto; potrà così essere reimpiegata con piena efficienza.

GLOBAL DECO' SPRAY

SMALTO ACRILICO PER IL FAI DA TE

serie 240

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nei colori vari di tavolozza, fluorescenti, metallizzati, cromati, diamantati, coprimacchia, vernice trasparente, alte temperature, fondi (Zincatura a freddo ed Antiruggine), Bianco e Nero lucido/opaco.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Ai sensi della direttiva 2004/42/EC sulla limitazione dei COV il prodotto non può essere usato ai fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali.

Irritante - Estremamente infiammabile - Nocivo per gli organismi acquatici.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.