



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

TRAFFIC (Vernice Spartitraffico Rifrangente)

SCHEDA TECNICA

TRAFFIC (Vernice Spartitraffico Rifrangente)

Data di revisione 23.09.19

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / IMPRESA

Nome commerciale: TRAFFIC (Vernice Spartitraffico Rifrangente)
Denominazione ulteriore : (Dispersione di resine alchidiche a rapidissima essiccazione, clorocauciù stabilizzato, biossido di titanio, carbonato di calcio e microperle di vetro.)
Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

E' la soluzione ideale per qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale. E' costituita da microsferi di vetro per impartire alla vernice alte caratteristiche di rifrangenza. E' destinato ad applicatori professionisti.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Liquido pigmentato pastoso
Peso specifico = $1,6 \pm 0,05$ Kg/Lt
Residuo secco = $74 \pm 1\%$
Microsferi miscelate (come da capitolato Anas) = 30%
Indice di rifrazione microsferi = 1.51
Granulometria sfere di vetro - Residuo al setaccio- cumulativo

Setaccio	MIN	MAX
μm	%	%
250	0	0
212	0	5
180	0	15
106	45	85
63	90	100

Qualità:
80% qualità visibile (metodo d'analisi EN-1424)
< 5% granuli di vetro e altre particelle
Viscosità a 50°C: 2.0-2.05 °E (ASTM D 445).

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO

In superficie: 10 min. Al tatto: 30 min.

5. ATTREZZATURE

Applicare a rullo, pennello o spruzzo (airless).

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite e completamente asciutte.

7. DILUIZIONE

Utilizzare il diluente per spartitraffico prodotto dalla nostra azienda. Diluire per un massimo del 5 %.

8. CONSUMO

Il consumo teorico è circa 1.5 mq/Kg. Spessore consigliato 180-200 micron.

9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo asciutto e ben ventilato nei suoi contenitori chiusi lontano da fiamme libere e sorgenti di calore
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi
Confezionamento : latte da 30 Kg

10. COLORI DISPONIBILI

Bianco, Giallo, Blu Rosso e Nero.

11. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE

Frase di Rischio

R11 Facilmente infiammabile.
R20 Nocivo per inalazione.

Frase di Prudenza

S9 Conservare il recipiente in un luogo ben ventilato
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
S25 Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
S29 Non gettare i residui nelle fognature.
S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione surl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.