CREA WATER

Dispositivo per la neutralizzazione della condensa acida della caldaia a condensazione

ACIDROP

MADE IN ITALY

DATI TECNICI

Efficace con caldaie fino a 35 Kw
Durata del materiale neutralizzante dipende dal PH della condensa

INSTALLAZIONE

1) Fissare al muro i 2 collari in dotazione
2) Inserire con pressione la cartuccia all'interno dei collari
3) Collegare il tubo proveniente dalla caldaia all'ingresso della cartuccia

NOTA: La cartuccia può essere posizionata orizzontalmente e verticalmente con la finestra d'ispezione in posizione frontale

MANUTENZIONE

1) La manutenzione consiste nella sola ricarica del materiale neutralizzante quando ha raggiunto il livello MIN. Se il dispositivo è montato orizzontalmente il livello della ricarica lo si verifica nella finestra rettangolare, se è montato verticalmente lo si verifica nella finestra ovale.
2) Scollegare entrambi i tubi dai raccordi della cartuccia.
3) Posizionare la cartuccia in verticale e scollegare il tappo d'ingresso esercitando una leggera rotazione
4) Versare una parte del materiale neutralizzante contenuto nella ricarica fino al raggiungimento del segnale MAX
5) Riposizionare il tappo all'ingresso avendo l'accortezza di utilizzare del grasso per gli OR e imprimendo una leggera rotazione. Riposizionare nuovamente la cartuccia nei collari e collegare i tubi.

CREA S.R.L. - Via C. Treves 6 - 61032 Fano (PU) - Tel. 0721 829051 - Mail info@creawater.com