

U-Power

Don't worry... be happy!



Modello: **RYDER**

Articolo: RS20016

Classe di protezione: S1P SRC ESD

Normativa EU: EN ISO 20345:2011

DESCRIZIONE

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD

| | |
|---|---|
| <p>TOMAIA</p> <p>Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock</p> | <p>FODERA</p> <p>Wingtex® a tunnel d'aria traspirante</p> |
| <p>PUNTALE</p> <p>AirToe Aluminium</p> | <p>ANTIPERFORAZIONE</p> <p>Save & Flex® PLUS</p> |
| <p>COPRISOTTOPIEDE</p> <p>WOW</p> | <p>INTERSUOLA</p> <p>Soffice PU espanso e Infinergy®</p> |
| <p>BATTISTRADA/SUOLA</p> <p>PU/PU e Infinergy®</p> | <p>CALZATA/FORMA ANATOMICA</p> <p>Natural Confort 11 Mondopoint®</p> |
| <p>MISURE/TAGLIE DISPONIBILI</p> <p>35-48</p> | |



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/05/10

n. **860211903/OI**

Validità fino al: 2026/05/09

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

| | |
|------------------------------------|--|
| Azienda: (Responsabile del DPI) | U-GROUP SRL Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia |
| Tipo di DPI: | Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali) |
| Categoria del DPI: | II: rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive. |
| Articolo: | "RYDER ESD" cod. RS20016 |

Descrizione:



modello: A (calzatura bassa);
chiusura: a mezzo lacci color arancione fluo;
lavorazione: iniezione diretta;
suola: forma 7466 360 con battistrada in PU compatto color grigio 63354 marcata "ANTISTATIC OIL RESISTANT" (CH00116);
intersuola: PU espanso color nero (CH00117) con inserti in polistirolo bianco nella parte posteriore;
tomaia: pelle crosta scamosciata color grigio piombo dichiarata 1,8/2,0 mm (PL00039) e maglia a rete VERTEX color nero 10 (SI00723);
collarino posteriore: maglia in Lycra colore grigio scuro MOREA (SI00751) imbottito con bordino in Lycra ripiegata di colore nero (AT01766); il collarino è sagomato in modo da formare nella parte posteriore un tiretto per facilitare la calzatura;
linguetta: maglia a rete AIRNET nero (SI00151), imbottito e foderato;
soffietto: tessuto sintetico spalmato SPICE color nero (SI00002);
fodera anteriore: maglia a rete tridimensionale IMOLA grigio accoppiato a tela nera (SI00649);
fodera posteriore: maglia a rete tridimensionale forata SURF colore grigio 599 (SI00468);
fodera linguetta: maglia a rete tridimensionale forata SURF colore arancio fluo (SI00667);
fodera collarino posteriore: maglia a rete tridimensionale forata SURF rovesciato colore arancio fluo (SI00667);
fodera lisciaio: TNT di colore antracite THORIN (SI00283);
sottopiede: tessuto multistrato di colore bianco con stampa nera dichiarato conduttivo art. WB FLEX (SP00007), che funge anche da lamina anti-perforazione;
soletta di pulizia estraibile: materiale espanso forato color grigio accoppiato a maglia color nero con stampa "WOW!" a contatto con l'utente, con due cuciture a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL 00161);
puntale: in alluminio, articolo A522 MARTEK (PU00041).

Solette ortopediche intercambiabili opzionali (DGVV 112-191) descritte dal cliente come segue (vedere anche pag. 3): SECOSOL® by Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH (spessore massimo nell'area della punta: 2,9 mm)
 SECOSOL® COMPLETE – Numero articolo 951622012451XX
 SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO – Numero articolo 9516101XXX7XXX



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/05/10

n. **860211903/OI**

Validità fino al: 2026/05/09

Norme di riferimento: **EN ISO 20344:2011** Personal protective equipment – Test methods for footwear
(UNI EN ISO 20344:2012)
EN ISO 20345:2011 Personal protective equipment – Safety footwear
(UNI EN ISO 20345:2012)

Uso previsto: Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.

Gamma di misure: dal 35 al 48

Fascicolo tecnico: **DC-13322/E**

Rapporto di Prova: **RCT n°4031818**

Funzioni/Livelli prestazionali: **requisiti base delle calzature di sicurezza** (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:

- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S1 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza del battistrada agli idrocarburi; **P** = resistenza alla perforazione del fondo.

Nota 1: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Nota 2: questa calzatura supera il test secondo IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica **ESD** (calzature elettrostatiche dissipative).

Marcatura: Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- **Marcatura CE**;
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...".

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/05/10

n. **860211903/OI**

Validità fino al: 2026/05/09

CE
U-Power
Don't worry... be happy!
www.u-power.it

RS20016
UGROUP

03/2021
RYDER ESD

EN ISO 20345:2011
S1P SRC

MADE IN TUNISIA

UGROUP SRL
Via Borgomanero,50
Paruzzaro (NO)-Italy

DPI II



SECOSOL® COMPLETE
951622012451XX



SECOSOL® LAMINATO CON TESSUTO
9516101XXX7XXX



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.



UGroup

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante con sede legale nella comunità:

U-GROUP Srl
Via Borgomanero, 50
28040 Paruzzaro (NO)

Dichiara che il DPI di II categoria descritto in appresso:

UPOWER RS20016 RYDER ESD

La calzatura soddisfa i requisiti prescritti di resistenza allo scivolamento della norma **EN ISO 20345:2011** ed è conforme alle disposizioni e i seguenti requisiti supplementari:
S1P SRC P_ del regolamento 2016/425

ed è identico al DPI oggetto dell'attestato di **certificazione UE** del tipo **modulo B** Nr **860211903/OI**

rilasciato da:

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR)
Calzatura estesa dalla 35 alla 48.

Paruzzaro, 17/06/2021

Il Presidente
Pier Franco Uzzeni

U GROUP Srl
Via Borgomanero, 1
28040 Paruzzaro (NO)

UGroup

Srl - VIA PER BORGOMANERO 50 - 28040 PARUZZARO (NO) - P.IVA 02041020030

Phone +39 0322 539401 Fax +39 0322 230001 - email info@u-power.it - www.u-power.it