



## Caratteristiche

### Modello a cassetta Serie KV



New

New

Modello		AUXG07KVLA	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA		
Codice*		3NGF7165	3NGF7170	3NGF7175	3NGF7180	3NGF6038K	3NGF6039K		
Taglie		kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0	6.0	
Alimentazione		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Pressione sonora	Raffrescamento	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29	38/35/32/29	44/42/36/30
	Riscaldamento			34/32/29/27	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33
Potenza sonora	Raffrescamento	H		46	46	49	50	50	56
	Riscaldamento			47	47	49	55	55	57
Portata d'aria	Raffrescamento	H/M/L/Q	m <sup>3</sup> /h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	680/580/490/410	830/470/600/450
	Riscaldamento			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	790/680/580/450	790/680/580/450	860/760/700/530
Dimensioni (AxLxP)		mm		245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Peso		kg		15	15	15	15	15	16
Griglia			UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	
Attacchi tubazioni	Liquido/Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70	

\* Telecomando e griglia INCLUSI (mod. 7-9-12-14)  
Telecomando escluso, griglia INCLUSA (mod. 18-22)

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

### Canalizzabili Serie KS



New

Modello		ARXG07KSLAP	ARXG09KSLAP	ARXG12KSLAP	ARXG14KSLAP	ARXG18KSLAP		
Codice*		3NGF7126	3NGF7127	3NGF7128	3NGF7129	3NGF82081		
Taglie		kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0	
Alimentazione		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Pressione sonora	Raffrescamento	H/M/L/Q	dB(A)	29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
	Riscaldamento			29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
Potenza sonora	Raffrescamento	H		52	54	55	60	58
	Riscaldamento			53	56	57	62	59
Portata d'aria	Raffrescamento	H/M/L/Q	m <sup>3</sup> /h	550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
	Riscaldamento			550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
Dimensioni (AxLxP)		mm		198x700x450	198x700x450	198x700x450	198x700x450	198x900x450
Peso		kg		15.5	15.5	15.5	15.5	18.5
Attacchi tubazioni	Liquido/Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	
Pressione statica		Pa	0 a 30	0 a 30	0 a 30	0 a 50	0 a 50	
Pompa per condensa			Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

### Canalizzabili Serie KL/KM



New

New

Modello		ARXG07KLLAP	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP	ARXG22KMLB		
Codice*		3NGF7116	3NGF7117	3NGF7118	3NGF7119	3NGF6041	3NGF82082		
Taglie		kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0	6.0	
Alimentazione		V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Pressione sonora	Raffrescamento	H/M/L/Q	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/30/29/27	31/29/27/25
	Riscaldamento			28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	32/30/28/25	32/30/29/27	31/29/27/25
Potenza sonora	Raffrescamento	H		57	57	58	60	58	60
	Riscaldamento			57	57	58	60	58	62
Portata d'aria	Raffrescamento	H/M/L/Q	m <sup>3</sup> /h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750	1100/910/750/580
	Riscaldamento			550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750	1100/910/750/580
Dimensioni (AxLxP)		mm		198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x900x620	270x1135x700
Peso		kg		16	17	17	17	20	35
Attacchi tubazioni	Liquido/Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70	
Pressione statica		Pa	0 a 90	0 a 90	0 a 90	0 a 90	0 a 90	0 a 90	
Pompa per condensa			Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.