



Nairoad

Rivestimento protettivo carrabile per superfici in asfalto e calcestruzzo

Descrizione

NAIROAD è un prodotto colorato a base di resine e clorocaucciù a basso contenuto di solventi che, applicato su un supporto in calcestruzzo o asfalto, crea un film consolidandolo e realizza un rivestimento di elevate resistenze.

Impiego

NAIROAD è indicato come rivestimento di piste ciclabili, aree pedonali e per qualsiasi altra superficie adibita ad uso hobbistico o sportivo, per realizzare linee di delimitazione ed indicazione all'interno di opifici industriali soggetti al passaggio di carrelli.

Modi d'uso

Preparazione del supporto: Il supporto in calcestruzzo da rivestire deve essere asciutto e deve aver maturato almeno 28 giorni, l'eventuale umidità presente, misurata con apposito strumento al carburo di calcio, non deve superare il 3,5%. Per i supporti in asfalto bisognerà accertarsi che sia stato realizzato almeno da 3 mesi e che sia privo di parti incoerenti o in via di distacco, esenti da oli, grassi, e quant'altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto.

Preparazione del prodotto: **NAIROAD** è pronto all'uso

Applicazione: Applicare **NAIROAD** a rullo, pennello o spruzzo, in due mani a distanza di 6-12 ore l'una dall'altra.

Dati tecnici

Tipo di prodotto	Monocomponente
Aspetto	Liquido
Colore	Bianco, giallo, grigio, grigio scuro, rosso, nero
Peso specifico	1,17 kg/lt
Resa in spessore	0,49 mm/kg/mq
Consumo medio	0,200/0,300 kg/mq
Temperatura di applicazione	+5°C / +35°C
Tempo di asciugatura al tatto	30'-40' a 25°C

Vantaggi

Facile applicazione, non necessita di primer ancorante.

Confezioni

5kg – 10kg – 20kg

Avvertenze

Non applicare su supporti umidi e non perfettamente stagionati.
 Applicare a temperatura comprese tra +5°C e 35°C.
 In caso di contatto con occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente il medico.
 Utilizzare indumenti protettivi.

Voce di capitolato

Realizzazione di un rivestimento, composto da una miscela di resine e clorocaucciù per supporti in cemento o asfalto, atto a realizzare linee di delimitazione aree e indicazione percorsi, mediante l'utilizzo di **NAIROAD** (NAICI) da applicarsi in due mani a rullo, pennello, spruzzo per un consumo medio di 0,200-0,300 kg al mq in base all'assorbimento del supporto.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.