

8094

pendente per sollevamento catena a 4 bracci grado 8

CE

EN 818-4

DATI TECNICI

- coefficiente di sicurezza: 4
 - piastrina di identificazione seriale
- CERTIFICATI ALLEGATI
- Certificato del Fabbricante UNI EN818-4
 - Dichiarazione di Conformità CE
- CERTIFICATI DISPONIBILI
- Specifica Prodotto



Dati Tecnici		Componenti									
Art.	D mm	L m	WLL ton	1	2	3	4	5	6	7	8
080940001	6*	1	2,36								
080940002	6*	2	2,36								
080940003	6*	3	2,36								
080940004	6*	4	2,36								
080940021	7*	1	3,15								
080940024	7*	4	3,15								
080940041	8*	1	4,25								
080940042	8*	2	4,25								
080940043	8*	3	4,25								
080940053	10	3	6,7								
080940054	10	4	6,7								
080940132	13	2	11,2								
080940133	13	3	11,2								
080940134	13	4	11,2								
080940161	16	1	17								
080940162	16	2	17								
080940163	16	3	17								
080940173	20	3	26,5								
080940174	20	4	26,5								

Art.	art.	D mm	L m	WLL ton
080940001	8094 D6-1	6*	1	2,36
080940002	8094 D6-2	6*	2	2,36
080940003	8094 D6-3	6*	3	2,36
080940004	8094 D6-4	6*	4	2,36
080940021	8094 D7-1	7*	1	3,15
080940024	8094 D7-4	7*	4	3,15
080940041	8094 D8-1	8*	1	4,25
080940042	8094 D8-2	8*	2	4,25
080940043	8094 D8-3	8*	3	4,25
080940053	8094 D10-3	10	3	6,7
080940054	8094 D10-4	10	4	6,7
080940132	8094 D13-2	13	2	11,2
080940133	8094 D13-3	13	3	11,2
080940134	8094 D13-4	13	4	11,2
080940161	8094 D16-1	16	1	17
080940162	8094 D16-2	16	2	17
080940163	8094 D16-3	16	3	17
080940173	8094 D20-3	20	3	26,5
080940174	8094 D20-4	20	4	26,5

Dati Tecnici		Componenti									
Art.	D mm	L m	WLL ton	1	2	3	4	5	6	7	8
080940001	6*	1	2,36								
080940002	6*	2	2,36								
080940003	6*	3	2,36								
080940004	6*	4	2,36								
080940021	7*	1	3,15								
080940024	7*	4	3,15								
080940041	8*	1	4,25								
080940042	8*	2	4,25								
080940043	8*	3	4,25								
080940053	10	3	6,7								
080940054	10	4	6,7								
080940132	13	2	11,2								
080940133	13	3	11,2								
080940134	13	4	11,2								
080940161	16	1	17								
080940162	16	2	17								
080940163	16	3	17								
080940173	20	3	26,5								
080940174	20	4	26,5								

WLL Ton UNSAFE

D mm	45°	60°	75°
7	1,8	2,1	1,8
8	2	2,8	2
10	3,15	4,25	3,15
13	5,3	7,5	5,3

D mm	45° + 60°	45° + 75°
7	2,1	2,1
8	2,8	2
10	4,25	4,25
13	7,5	7