

# SVERNICIATORE SM10

SVERNICIATORE POLIVALENTE

SERIE 561

## DESCRIZIONE

SVERNICIATORE SM10 è un prodotto in gel specificatamente formulato per la rimozione di smalti, vernici, antiruggini, nonché stucchi e rivestimenti plastici, anche particolarmente invecchiati presenti su supporti murali, metalli e legno.

Pronto all'uso, agisce a fondo.

La sua composizione esente da diclorometano, rende il prodotto conforme alla Decisione n. 455/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di diclorometano.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Superfici murarie con vecchi rivestimenti plastici.
- Superfici in legno trattate con smalti e vernici in genere.
- Superfici metalliche verniciate con smalti in genere.

\* Porre attenzione per le verniciature eseguite su supporti in materiale plastico, lo sverniciatore potrebbe danneggiarli. Si consiglia una prova preliminare.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Massa volumica: 0,95±0,05 a 20 °C
- Colore: trasparente
- Aspetto: gel
- Odore: caratteristico

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

-----

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

-Attrezzi: pennello, spatola

-Diluizione: pronto all'uso.

-Nr strati: si applicano 1 o più strati fino a completa eliminazione dei prodotti vernicianti applicati.

Nel caso di elevati spessori di pittura o prodotti bicomponenti può essere necessaria l'applicazione di più strati.

-Applicare il prodotto uniformemente in uno spessore di 2-3 mm circa e lasciarlo agire fino a che la vernice risulti rammollita/rigonfiata. Quindi procedere alla rimozione della vernice mediante spatola d'acciaio.

-Il tempo di sverniciatura dipende dalla tipologia, dallo spessore e dall'invecchiamento del prodotto da asportare.

-Dopo la sverniciatura è necessario sgrassare il supporto con diluente prima di procedere al sistema di verniciatura.

-La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l'uso.

-Resa indicativa: 4-5 mq/l su superfici lisce. E' consigliabile

eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

## TINTEGGIATURA

-----

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Ai sensi del D.L. 161 del 27-03-06 sulla limitazione dei COV il prodotto non può essere usato ai fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali.

Facilmente infiammabile. / Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. / Conservare fuori dalla portata dei bambini. / Non gettare i residui nelle fognature. / In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Sverniciatore polivalente.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di SVERNICIATORE SM10 cod. 5610014, in una o più applicazioni fino a completa rimozione delle vecchie pitture.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

*SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*