TELAIO IN ALLUMINIO	Il telaio principale, in profilati estrusi di alluminio, è molto più robusto del telaio delle macchine di vecchia generazione, tutte in ferro. E non arrugginisce. Inoltre, e soprattutto, la struttura in alluminio è indeformabile anche quando poggia su terreni non perfettamente piani, mantenendo così la massima garanzia di linearità di taglio.
PIANO DI LAVORO	Il piano di lavoro è tutto in acciaio inossidabile - anch'esso quindi è inattaccabile dalla ruggine e minimizza l'attrito con il materiale di taglio durante il posizionamento. E' diviso in due parti, facili da sollevare per pulire la vasca. La larghezza complessiva del banco è di 47 cm, per gestire comodamente anche il taglio delle piastrelle più grandi.
VASCA	La vasca è realizzata in polietilene, un materiale plastico molto robusto, resistente alle basse ed alle alte temperature, indeformabile. Non fa ruggine, non perde. Dotata di un pratico tappo filettato, di cui è virtualmente impossibile il distacco accidentale, è facilmente pulibile.
PARTI IN MOVIMENTO	La movimentazione del gruppo di taglio è assicurata da 4 cuscinetti speciali in acciaio inox, facilmente registrabili, che scorrono su due guide anch'esse in acciaio inox. La resistenza all'usura è elevatissima, e le operazioni di manutenzione - o sostituzione - sono azzerate o ridotte a casi davvero eccezionali.
JOLLY	Il sistema di scorrimento e il gruppo di taglio sono facilmente inclinabili per realizzazione di tagli a 45° ("jolly") o diversa angolazione. E' fornito di serie uno squadro aggiuntivo utile per prolungare quello fissato sul banco di taglio e facilitare l'esecuzione del jolly su piastrelle grandi. Per i casi ancora più impegnativisono disponibili opzionalmente controsquadri laterali e supporti bilaterali mobili.
BRANDEGGIO	Il brandeggio verticale del gruppo di taglio consente all'operatore di realizzare fori o tagli particolari, oltre che regolare lo spessore di taglio al valore desiderato con estrema facilità.
CATENA PORTACAVI	I cavi elettrici ed il tubo del raffreddamento sono raccolti all'interno di una catena portacavi in plastica che protegge da danni accidentali potenzialmente molto pericolosi.
PROTEZIONI	Il gruppo di taglio è dotato di una protezione frontale e di protezioni bilaterali per ridurre la dispersione di acqua e soprattutto il rischio operativo. I cavi e le condutture che afferiscono al gruppo di taglio sono raccolte e protette all'interno di una catena flessibile in plastica.
INTERRUTTORE	L'interruttore è dotato di dispositivo magneto termico per la protezione elettrica del motore, e di bobina di sgancio contro le accensioni involontarie.
POMPA	Estremamente affidabile, priva di filtri da pulire, priva di manutenzione.
GAMBE	Le gambe posteriori sono provviste di ruote per la movimentazione della macchina sul cantiere. Per facilitare la movimentazione sui mezzi di trasporto tutte le gambe sono retraibili rispetto al piano di lavoro

DATI TECNICI *SPECIFICATIONS*		kW	Hp	RPM	mm	cm	cm	cm	cm	Kg	G	cm.
miniMAX	230v	1,5	2	2800	250	60	75	40x40	9	16	56	1	115x65xh90
					300	57	72	37x37	11,5			
miniMAX 100	230v	1,5	2	2800	250	90	105	60x60	9	16	58	1	145x65xh90
					300	88	102	56x56	11,5			
miniMAX 130	230v	1,5	2	2800	250	120	135	70x70	9	16	60	1	180x65xh90
					300	118	132	70x70	11,5			